

Produktdatablad

Gysepumpe TM18 230V / TM18 400V

Gysepumpe TM 18 er en lett og allsidig gjennomstrømsblander, som blander og pumper samtidig. Pumpen kan også brukes til å pumpe allerede ferdig blandete masser. Det kan velges mellom 2 forskjellige motorversjoner, en med 230 V og en med 400 V. Begge versjoner har regulering av hastighet.

Pumpen kan brukes til understøp, gysing av bolter, injeksjon og fylling av hullrom med alle slags mørtel opp til \varnothing 3mm kornstørrelse.

Maskinen er lett å demontere i 3 deler til rengjøring og transport.

Standartutstyr

- Trinnløs hastighet
- Vibrator
- Manometer
- Vannpumpe
- Rengjøringsverktøy

Tilleggsutstyr

- Fernkontroll 15 meter (kabel)
- Mørtelslanger
- Hurtigkobling til injeksjonspakkere



	TM 18 230 V	TM 18 400 V
Strøm	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Motor	1,5 kW	3,0 kW
Maks. kapasitet	0,2 - 16 liter / min.	0,2 - 16 liter / min.
Maks. trykk	30 bar	40 bar
Maks. rekkevidde	20 meter	30 meter
Maks. kornstørrelse	3 mm	3 mm
Høyde	1020 mm	1020 mm
Vekt	114 kg	114 kg

Ytelse er avhengig av mørtel, mørtelkonsistens og montert rotor/stator og kan derfor variere.