



**Beschreibung**

Die Kolbenpumpe PN-2036T-2K erzielt eine Fördermenge von max. 20l/min bei einem Mischungsverhältnis von 1 : 1. Auch hochviskose Komponenten können durch die groß dimensionierten Ventile und Kolben problemlos verarbeitet werden.

**Einsatzmaterialien**

- 2K-Injektionsharz

Nr. 17533

**Lieferumfang**

Schlitten mit Radsatz, Ansaugsystem, 2x Manometer 0 – 400 bar, inkl. Betriebsanleitung

**Vorteile**

- Manometer am Maschinenausgang zur Druckkontrolle beider Komponenten
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe - auch für hochviskose Materialien geeignet
- Regulierung der Fördergeschwindigkeit
- Nachrüstung von DESOI Flow Control (elektronisches Aufzeichnungssystem) möglich

**Technische Daten**

Betriebsdruck – stufenlos regelbar	5 – 200 bar
Fördermenge	max. 20l/min.
Druckluftverbrauch	2,5 m <sup>3</sup> /min.
Übersetzungsverhältnis	1 : 25
Mischungsverhältnis	1 : 1
Luftdruck	max. 8 bar
Gewicht	92 kg
Höhe/Breite/Länge	(cm) 65/55/110

**Zubehör**

Ersatz- und Verschleißteilset PN-2036T-2K	Nr. 17533-EVS
Werkzeugset für PN-2036T-2K	17533-WS



Druckminderer mit Manometer und Frostschutzeinrichtung



Druckmessereinheit mit Manometer



Ölschmierung